



**Instrukcja obsługi podłogowego kominka na bioetanol.
Model „WORLD”**

Instrukcja bezpieczeństwa rev 2.

Serdecznie gratulujemy zakupu kominka World. Jesteśmy przekonani, iż produkt dostarczy Państwu wiele satysfakcji.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie opisanych poniżej zasad bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo:

Kominki World są projektowane i produkowane z zachowaniem najwyższych obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Duńska solidność oraz dbałość o detale są gwarantem produktu najwyższej jakości.

Należy pamiętać iż podczas użytkowania kominka World mamy do czynienia z otwartym ogniem. Bardzo ważne jest zatem przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Użytkowanie, zasady ogólne:

Odpalanie

Przed odpaleniem upewnij się, że palnik nie jest przepelniony i że nie jest zalany paliwem. Do odpalenia najlepiej użyć długą zapałkę lub zapalniczkę z wydłużoną szyjką. Otwórz komorę palnika na maksymalny poziom, a następnie podpal bioetanol. Dopiero po kilkunastu minutach płomienie rozwiną się osiągając właściwy kolor.

Gaszenie

Po odpaleniu kominka zalecane jest wypalenie całej ilości użytego biopaliwa. Jeżeli istnieje konieczność zgaszenia kominka przed wypaleniem całości paliwa, do zamknięcia palnika należy użyć żaroodpornych rękawic lub dostarczonego z kominkiem specjalnego narzędzia. Zamknięcie otworu spowoduje zdławienie płomienia poprzez odcięcie dopływu tlenu do ognia. **NIGDY NIE PRÓBUJ GASIĆ KOMINKA DMUCHAJĄC W PŁOMIENIĘ !!!**

Uwaga

NIE WOLNO DOLEWAĆ PALIWA DO PALNIKA, GDY KOMINEK SIĘ PALI LUB JEST ROZGRZANY. Oczekaj co najmniej 30 minut zanim ponownie dolejesz paliwo.

Instrukcja użytkowania.

Do kominków Decoflame może być stosowany tylko i wyłącznie Bioetanol (96,5% etanol). Stosowanie wszelkich innych paliw jest zabronione.

1. Decoflame posiada w swojej ofercie również paliwo odpowiednie dla wszystkich modeli kominków. Przy zakupie kominka istnieje możliwość sprawdzenia dostępności odpowiedniego biopaliwa.
2. Otwórz komorę palnika i wlej paliwo (Bioetanol 96,5%). **NIGDY NIE DOLEWAJ PALIWA DO ROZGRZANEGO PALNIKA.** Zalecane jest wlewanie paliwa przy użyciu lejka, konewki lub pompki ssącej.
3. Napełnij palnik tak, by pozostało około 1 cm do szczeliny palnika. Jeżeli paliwo przeleje się, należy przed odpaleniem kominka zebrać jego nadmiar, a powierzchnię dokładnie wytrzeć i osuszyć.
4. **NIGDY NIE ODPALAJ KOMINKA, JEŻELI PALIWO ZOSTAŁO PRZELANE.**
5. Zalecane jest użycie długich zapalek lub zapalniczki z wydłużoną szyjką do odpalania kominka.
6. Podczas odpalania kominka należy zachować szczególną ostrożność.
7. Podczas odpalania kominka nie wolno palić tytoniu.
8. **NIE WOLNO DOLEWAĆ PALIWA DO PALNIKA, GDY KOMINEK SIĘ PALI LUB JEST ROZGRZANY.**
9. Po odpaleniu kominka zalecane jest wypalenie całej ilości użytego biopaliwa. **ZAWSZE SPRAWDZAJ CZY PALNIK NIE JEST ROZGRZANY. W CELU PONOWNEGO ODPALENIA JUŻ ROZGRZANEGO KOMINKA NALEŻY OTWORZYĆ PALNIK MAKSYMALNIE I DMUCHNAĆ W NIEGO. POMAGA TO USUNĄĆ PARY BIOETANOLU ULATNIAJĄCE SIĘ Z ROZGRZANEGO PALNIKA. PAMIETAJ ŻE BIOETANOL PARUJE. W MOMENCIE PONOWNEGO ODPALANIA KOMINKA, PARY TE MOGĄ GWAŁTOWNIE ZACZAĆ SIĘ PALIĆ.**
Jeżeli poziom Bioetanolu nie przekracza połowy pojemności palnika, mogą wystąpić trudności w odpaleniu kominka.
10. Jeżeli istnieje konieczność zgaszenia kominka przed wypaleniem całości paliwa, do zamknięcia palnika należy użyć żaroodpornych rękawic lub dostarczonego z kominkiem specjalnego narzędzia. Zamknięcie otworu spowoduje zdławienie płomienia poprzez odcięcie dopływu tlenu do ognia. **NIGDY NIE PRÓBUJ GASIĆ KOMINKA DMUCHAJĄC W PŁOMIEN !!!**

11. **BARDZO WAŻNE:** zawsze upewnij się że palnik jest schłodzony przed ponownym dolaniem Bioetanolu.
12. Pamiętaj, aby przechowywać Bioetanol w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
13. **NIGDY NIE PRZYKRYWAJ KOMINKA ANI PALNIKA.**
14. Upewnij się że w pomieszczeniu, w którym będzie instalowany kominek, jest odpowiednia, sprawna wentylacja oraz nie ma przeciągów. Zaleca się, aby w takim pomieszczeniu następowała wymiana powietrza w ilości co najmniej 2,5m³ na godzinę. Może w tym pomóc na przykład otwarcie okna na około 20 minut.
15. **NIE ZALECA SIĘ MONTOWANIA KOMINKÓW W SYPIALNIACH**
16. **PAMIĘTAJ ŻE PALNIK JAK I KOMINEK ROZGRZEWA SIĘ. DOTKNIĘCIE ROZGRZANYCH ELEMENTÓW GROZI OPARZENIEM.**
17. **NIGDY NIE ROZCIĘCZAJ ANI NIE MIESZAJ BIOETANOLU ZE ŚRODKAMI INNEGO POCHODZENIA**
18. **ZAPOZNAJ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ NA OPAKOWANIU BIOETANOLU.**
19. **PAMIĘTAJ ZE BIOETANOL JEST ŁATWOPALNY.**
20. **UŻYWAJĄC BIOETANOLU UNIKAJ KONTAKTU Z OCZAMI I SKÓRĄ.**
21. **OSOBY MAJĄCE PROBLEMY Z UKŁADEM ODDECHOWYM POWINNY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ODPOWIEDNIĄ WYMIANĘ POWIETRZA W POMIESZCZENIU Z KOMINKIEM.**
22. **PAMIĘTAJ ŻE PRZECIĄG POWODUJE POWSTAWANIE SADZY.**

**ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
NASZEGO BIOKOMINKA**

**Zespół
BIOPASJA SC**

Biopasja Spółka Cywilna Radosław Pietrasik Adam Sorensen
Warzymice, Ul. Tęczowe Ogrody 23/9, 72-005 Przeclaw
NIP 8513080238, Regon 320620806

Tel. 509 937 139, 509 139 144, e-mail: kontakt@biopasja.pl, www.biopasja.pl